

Casque à niveau réglable *production LEM*

- 20 - 17000 Hz ①
- Standard 2 x 8 Ω en stéréo ②
- 600 Ω ou 2000 Ω sur demande ③
- 110 dB SL/1 mW par écouteur ③
- 390 g. ⑤
- Fiche de jack standard ⑥
- 2 m. ⑦

Doc. technique n° 72-18-04

casques dynamiques stéréophoniques



DR80 CR

Casque très léger - agréable *production LEM*

- 20 - 20000 Hz ①
- 8 Ω ou 600 Ω ou 2 K Ω par écouteur ②
- 105 dB SL/1 mW par écouteur ③
- 280 g. ⑤
- Fiche de jack standard ⑥
- 2 m. ⑦

Doc. technique n° 71-18-03



DR98C

Bon effet d'isolement *production ELEGA*

- 20 - 17000 Hz ①
- Standard 2 x 8 Ω en stéréo ②
- 600 Ω ou 2000 Ω sur demande ③
- 110 dB/SL/1 mW par écouteur ③
- 380 g. ⑤
- Fiche de jack standard ⑥
- 2 m. ⑦

Doc. technique n° 69-34-05



DR 80 C

Bon effet d'isolement *production ELEGA*

- 25 - 18000 Hz ①
- 2 x 8 Ω ②
- 105 dB SL/1 mW par écouteur ③
- 370 g. ⑤
- Fiche de jack standard ⑥
- 2 m. ⑦

Doc. technique n° 70-34-06



DR 92 C

Casque «open-air» (pas d'effet d'isolement) *production PRIMO*

- 20 - 20000 Hz ①
- 2 x 16 Ω ②
- 104 dB SL/1 mW par écouteur ③
- 200 g. ⑤
- Fiche de jack standard ⑥
- 2 m. ⑦

Doc. technique n° 73-34-09 B



DH 1008