

SUPRAVOX

...ET SES HAUT-PARLEURS NUS!

Pionnier de la Haute-Fidélité depuis 40 ans, nous dévoilons pour vous quelques-uns de nos secrets qui nous aident à maintenir notre supériorité.

- 1) Tous nos Haut-parleurs sont équipés d'aimants TICONAL ce qui nous permet d'obtenir un champ magnétique maximum.
- 2) Nos carcasses sont en aluminium moulé; nous obtenons une excellente rigidité mécanique, et nous évitons les résonnances et les déformations.
- 3) Tous nos noyaux et contreplaques sont traités aux Normes marines pour éviter les oxydations (Homologation CCTU normes marines).
- 4) La plupart de nos membranes sont du type exponentiel, de ce fait, nous évitons les déformations et nous obtenons une bien meilleure répartition des fréquences donc une meilleure reproduction musicale.
- 5) Nos membranes reçoivent des traitements en surface, et en bordure, pour obtenir un meilleur rendement et l'élimination des harmoniques parasites. Les produits employés sont d'une stabilité exceptionnelle et ne durcissent pas avec le temps.
- 6) Les différents collages sont effectués avec des colles mises au point et perfectionnées au cours des années, ce qui nous permet d'obtenir un rendement maximum de nos membranes et une fiabilité inégalés.
- 7) Dans notre série "PRESTIGE" nous employons des bobines mobiles dont le fil est en alliage Alu-magnésium. Nos ensembles mobiles sont, de ce fait, plus légers, nous éliminons une grande partie des ennuis dus à la force d'inertie, nous obtenons un meilleur rendu des transitoires et une excellente finesse dans les aigus.

L'éventail de nos fabrications permet de résoudre la plupart des problèmes posés par les reproducteurs dans le domaine de l'Electro-Acoustique. Disposant d'un Laboratoire parfaitement adapté et équipé, nos chercheurs et techniciens restent à votre disposition pour vous aider à répondre à vos propres impératifs. Démonstrations dans notre auditorium.

| | | Ø | Watts pointe | Bande passante Hz | Poids | UTILISATIONS | | |
|-----------|--|-------|-----------------|-------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Appoint | HI-FI | SONO |
| 1 | T 175 S | 17 cm | 8 | 55 à 16.000 | 0,500 kg | <input type="checkbox"/> | | |
| 2 | T 215 | 21 cm | 10 | 40 à 16.000 | 1,100 kg | <input type="checkbox"/> | | |
| 3 | T 215 SRTF | 21 cm | 20 | 45 à 20.000 | 1,900 kg | | <input type="checkbox"/> | |
| 4 | T 215 RTF Médium | 21 cm | 20 | 140 à 10.000 | 1,900 kg | | <input type="checkbox"/> | |
| 5 | T 245 Basses | 24 cm | 25 | 40 à 7.000 | 2,100 kg | | | <input type="checkbox"/> |
| 6 | T 285 Basses | 28 cm | 30 | 40 à 8.000 | 2,300 kg | | | <input type="checkbox"/> |
| 7 | T 215 RTF 64 Fréquences pures | 21 cm | 40 | 115 à 12.000 | 1,900 kg | | | <input type="checkbox"/> |
| 8 | T 215 RTF 64 | 21 cm | 40 | 45 à 20.000 | 1,900 kg | | <input type="checkbox"/> | |
| 9 | T 245 HF 64 | 24 cm | 55 | 40 à 8.000 | 3,000 kg | | | <input type="checkbox"/> |
| 10 | T 285 HF 64 | 28 cm | 70 | 40 à 8.500 | 4,800 kg | | | <input type="checkbox"/> |
| 11 | TWM 71 Tweeter Médium | 17 cm | 35 | 1.500 à 20.000 | 1,500 kg | | | <input type="checkbox"/> |

Nous fabriquons 2 séries de Haut-parleurs

SERIE CLASSIQUE

avec des bobines mobiles en cuivre

| | |
|------------------|---------|
| T 175 S | φ 17 cm |
| T 215 | φ 21 cm |
| T 215 SRTF | φ 21 cm |
| T 215 RTF Médium | φ 21 cm |
| T 245 | φ 24 cm |
| T 285 | φ 28 cm |

SERIE PRESTIGE

avec des bobines mobiles en Alu-magnésium

| | |
|--------------|--------------------------|
| T 215 RTF 64 | φ 21 cm fréquences pures |
| T 215 RTF 64 | φ 21 cm large bande |
| T 245 HF 64 | φ 24 cm |
| T 285 HF 64 | φ 28 cm |

En complément : Tweeter Médium pouvant grâce à nos filtres être couplé avec nos Haut-parleurs spécialisés dans les fréquences basses.

TWM 71 φ 17 cm