

# PHOBOS

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### BAS-MEDIUM

2 X 30NDS montés dans une enceinte à pavillon

courbe de réponse : 150 Hz-1000 Hz  
efficacité : 106 dB/W/1m  
directivité : 90° horizontale  
60° verticale  
puissance nominale : 300 W  
fréquences de  
coupures conseillées : 180Hz-1000Hz

### HAUT-MEDIUM

2 X DOM 8

courbe de réponse : 600 Hz-5KHz  
efficacité : 110 dB/W/1m  
directivité : 90° horizontale  
60° verticale  
puissance nominale : 200 W  
fréquences de  
coupures conseillées : 900Hz-5000Hz

### AIGUS

3 X TW5

courbes de réponse : 5 KHz-20KHz  
efficacité : 108 dB/W/1m  
directivité : 90° horizontale  
60° verticale  
puissance nominale : 105 W  
fréquences de  
coupure conseillées : 5000 Hz

Puissances nominales mesurées suivant la norme DIN 45573

DIMENSIONS : 820 X 840 X 550  
H L P

POIDS : 90 kg

FIXATION : 2 inserts sont prévus de chaque côté de l'enceinte (au centre de gravité pour la fixation)

The logo for Cabasse, featuring a stylized, ornate 'C' followed by the word 'Cabasse' in a bold, serif typeface.