

REFERENCE : TW 5 ZONE D'UTILISATION : AIGUS
 ZONE FOR USE : TREBLES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL SPECIFICATIONS	SYMBOLE SYMBOL	VALEUR VALUE	UNITE UNIT
Impédance nominale Nominal impedance	Z	8	Ω
Module minimal de l'impédance Minimum impedance	Zmin	7,8	Ω
Resistance au courant continu DC resistance	Rsc	5,47	Ω
Fréquence de résonance Resonant frequency	fs	6550	Hz
Compliance de la suspension Suspension compliance	Cms		mN-1
Facteur de qualité mécanique Mechanical Q factor	Qms		
Facteur de qualité électrique Electrical Q factor	Qes		
Facteur de qualité total Total Q factor	Qts		
Résistance mécanique Mechanical resistance	Rms		Kg S-1
Masse mobile Moving mass	M	0,84x10 ⁻³	Kg
Vas Vas			m3
Diamètre émissif de la membrane Emissive diameter of the diaphragm	D		m
Surface émissive de la membrane Effective piston area	Sd		m2
Diamètre de la bobine mobile Voice coil diameter	d	44,8	mm
Hauteur du bobinage Voice coil length	h	2	mm
Nombre de couches du bobinage Voice coil layers	n	2	
Induction de l'entrefer Flux density	B	1,90	T
Flux dans l'entrefer Flux in the gap	$\emptyset$	0,5x10 ⁻³	Wb
Energie magnétique du moteur Magnetic energy	W	0,385	WS-1
Facteur de force du moteur Force factor	BL	6,42	NA-1
Volume de l'entrefer Gap volume	Ve	0,134x10 ⁻⁶	m3
Hauteur de l'entrefer Height of the gap	He	2	mm
Masse de l'aimant Weight of the magnet		0,6	Kg
Diamètre de l'aimant Diameter of magnet		121	mm
Hauteur de l'aimant Height of magnet		24	mm
Masse du haut-parleur Mass of speaker		4	Kg
Niveau d'efficacité (1) Efficiency level (2)		108	dB
Puissance nominale Nominal power handling		40	W

(1) 1 W/1M, bruit rose, filtré
 (2) 1W at 1M, pink noise, weighted

REF. : 66/4

 **Cabasse**
 HAUTE FIDELITE

Kergonan 29287 Brest Cedex / Tél. 98.02.14.50 / Telex 940587 Cabasse Brest / Tlc. 98.02.76.18
 22, bd Louise Michel 92230 Gennevilliers / Tél. 1.47.90.55.78 / Tlc. 1.47.90.65.35